

## Klassifizierungsbericht

*Classification report*

Entwicklungs- und Prüflabor  
Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

**Nr.:** 2716542/F1  
**No.:**

Tel.: +49 351 4662 0  
Fax: +49 351 4662 211  
info@eph-dresden.de  
www.eph-dresden.de

### Klassifizierung zum Brandverhalten gemäß DIN EN 13501-1:2010

*Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-1:2010*

**Auftraggeber (AG):** Unilin Flooring BV  
*Client:* Ooigemstraat 3  
8710 Wielsbeke / Belgien

**Hersteller:** siehe Auftraggeber  
*Manufacturer:* cf. client

**Produktname:** „Quick-Step®“ Laminatboden-Kollektion; (7-12) mm  
*Name of product:* „Quick-Step®“ laminate floor covering collection; (7-12) mm  
Bodenbelag für den Innenbereich / Floor covering for interior use

**Klassifikation:** C<sub>fl</sub>-s1  
*Classification:*

**Geltungsdauer:** k. A.  
*Validity:* n/s

**Ausgabe-Nr.:** 1. Ausfertigung / Original  
*Issue-No.:* Original

**Datum der Ausgabe:** 03.05.2017  
*Date of issue:*

**Auftragnehmer (AN):** Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH - EPH  
*Contractor:* Laborbereich Oberflächenprüfung  
Development and Examination Laboratory for Wood Technology Ltd. - EPH  
Laboratory Surface Testing

**Notifizierte Stelle – Nr.:** 0766  
*Notified body - No.:*

**Verantw. Bearbeiter:** Dipl.-Ing. (BA) R. Piatkowiak  
*Engineer in charge:*



Dr. - Ing. R. Emmler

Leiter Laborbereich Oberflächenprüfung / Head of Laboratory Surface Testing

Der Klassifizierungsbericht umfasst 4 Seiten. Jede auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung des EPH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Materialien. Dieser Bericht ist zweisprachig. Im Zweifel gilt der deutsche Wortlaut.

*The classification report contains 4 pages. Any duplication, even in part, requires written permission of EPH. These test results are exclusively related to the tested material. This report has been issued bilingually. In case of doubt, the German version is valid.*

## 1 Einleitung / Introduction

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die folgendem Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach **DIN EN 13501-1:2010 (D)** zugeordnet wird:

*This classification report defines the reaction to fire classification assigned to the following building product in accordance with the procedures given in DIN EN 13501-1:2010 (D):*

**„Quick-Step®“ Laminatboden-Kollektion ; (7-12) mm**  
*„Quick-Step®“ laminate floor covering collection; (7-12) mm*

## 2 Details zum klassifizierten Bauprodukt

*Details on the classified building product*

### 2.1 Allgemeines / General

Das unter Absatz 1 genannte Bauprodukt gehört der folgenden Europäischen Technischen Spezifizierung\* an:

*The building product named in article 1 complies with the following European Technical Specification\*:*

#### **Laminatboden gemäß DIN EN 14041**

*Laminate floor covering acc. to DIN EN 14041*

\* zur CE-Kennzeichnung zu benutzen / *to apply for CE marking*

### 2.2 Beschreibung / Description

**Produktklassifikation:** nicht homogenes Bauprodukt  
*Product classification:* nonhomogeneous building product

**Anwendungsbereich:** Bodenbelag für den Innenbereich  
*End use application:* Floor covering for interior use

Kollektion / collection	Min.	Max.
<b>Nennstärke:</b> <i>Nominal thickness:</i>	7 mm	12 mm
<b>Flächenmasse:</b> <i>Mass per unit area:</i>	6,90 kg/m <sup>2</sup>	9,87 kg/m <sup>2</sup>
<b>Weitere Angaben:</b> <i>Further details:</i>	siehe Prüfbericht 2716542/F1, Absatz 2 <i>cf. Test report 2716542/F1, article 2</i>	

## 3 Grundlagen der Klassifizierung / Bases for the classification

Der Klassifizierung des Bauproduktes nach Absatz 2 liegen nachfolgende Dokumente bzw. Daten zugrunde.

*The classification of the building product acc. to article 2 relates to the following documents/dates.*

### 3.1 Prüfberichte / Test reports

Notifizierte Prüfstelle <i>Notified Testing body</i>	Auftraggeber <i>Ordered by</i>	Prüfbericht – Nr. <i>Test report – No.</i>	Prüfverfahren <i>Test procedure</i>
Entwicklungs- und Prüflabor Holz-technologie GmbH (Nr. 0766)	Unilin Flooring BV; Wielsbeke / Belgien	2716542/F1 (-A)	DIN EN ISO 11925-2:2010
		2716542/F1 (-B.1) (-B.2)	DIN EN ISO 9239-1:2010

### 3.2 Prüfergebnisse / Test results

Einzelflammentest gemäß DIN EN ISO 11925-2:2010 Single-flame source test according to DIN EN ISO 11925-2:2010			
Art der Beanspruchung Kind of exposure	15 s (20 s)	Flächenbeflammung / Surface impingement	
Parameter / Characteristics	N	Prüfergebnis / Anforderung erfüllt Test result / requirements fulfilled	
$F_s \leq 150$ mm max. Flammenhöhe / max. extent of flame	6	Ja / Yes	
Beanspruchung mit einem Wärmestrahler gemäß DIN EN ISO 9239-1:2010 Burning behaviour using a radiant heat source according to DIN EN ISO 9239-1:2010			
Parameter / Characteristics	N	Prüfergebnis Test result Mittelwert / average	Anforderung / Klasse Limit value/ class $C_{fl} - s1$
Kritischer Wärmestrom [kW/m <sup>2</sup> ] Critical heat flow [kW/m <sup>2</sup> ]	3	6,19	$\geq 4,5$
Rauchdichteintegral [% * min] Integral smoke production [% * min]		74,3	$\leq 750$

N ... Anzahl der Prüfungen / Number of tests

## 4 Klassifizierung und Anwendungsbereich

Classification and field of application

### 4.1 Referenz / Reference

Die nachfolgende Klassifizierung zum Brandverhalten des in Absatz 2 beschriebenen Bodenbelags erfolgte gemäß DIN EN 13501-1:2010, Absatz 12.

The subsequent reaction to fire classification of the floor covering, described in article 2, has been carried out according to DIN EN 13501-1:2010, article 12.

### 4.2 Klassifizierung / Classification

Das Bauprodukt  
The building product

„Quick-Step®“ Laminatboden-Kollektion; (7-12) mm  
 „Quick-Step®“ laminate floor covering collection; (7-12) mm

wird in Bezug auf sein Brandverhalten, wie folgt, klassifiziert:  
 has been classified in respect of the reaction to fire performance as follows:

Brandverhalten Reaction to fire		Rauchentwicklung Smoke production		
$C_{fl}$	-	s	1	d.h. i.e. $C_{fl}-s1$
Klassifizierung des Brandverhaltens: Reaction to fire classification:				<b><math>C_{fl}-s1</math></b>

### 4.3 Anwendungsbereich / Field of application

Die in diesem Klassifizierungsbericht ausgewiesene Klassifizierung zum Brandverhalten gilt einzig für die unter Absatz 2 beschriebene Laminatboden-Kollektion im direkten Anwendungsbereich zur Endanwendung als Bodenbelag im Innenbereich, verlegt auf Untergründen aus Holz / Holzwerkstoffen oder auf mineralischem Untergrund / Estrichboden mit oder ohne Verwendung von Klebstoff.

*The reaction to fire classification specified in this classification report is only valid for the laminate floor covering collection, described in article 2, for direct end use application as floor covering for interior use on a wooden or mineral subfloor, using adhesives or not.*

### 5 Weitere Nebenbestimmungen / Further restriction clauses

- a) Die Klassifizierung bezieht sich nur auf Proben der unter Absatz 2 beschriebenen Laminatboden-Kollektion unter den besonderen Bedingungen der jeweiligen Prüfungen. Sie ist nicht als alleiniges Kriterium zur Bewertung der potentiellen Brandgefahr des Bauprodukts im Anwendungsfall zu verstehen.

*The classification only applies to the reaction to fire behaviour of the in article 2 specified laminate floor covering collection under the testing conditions during the tests. It is not allowed to be the only one criterion for the evaluation of the potential fire hazard of the building product in use case.*

- b) Die Klassifizierung gilt nicht, wenn der Bodenbelag abweichend zu den Angaben unter Absatz 2 mit anderen bzw. zusätzlichen Oberflächenbeschichtungen, Dämmunterlagen / Unterlagen zur Feuchteabspernung etc., Unterkonstruktionen oder sonstigen Veränderungen der Produktparameter bzw. der Parameter zur Endanwendung gemäß CEN/TS 15117 versehen wird.

*The classification is not valid, if in difference to the specifications in article 2 the floor covering is furnished with other or additional surface coatings, substratum for insulation/moisture barrier etc., subconstructions or further modifications of the product or end use parameters according to CEN/TS 15117.*

- c) Der Klassifizierungsbericht wurde auf der Grundlage von Prüfungen zum Brandverhalten gemäß DIN EN 13501-1:2010 verfasst, stellt jedoch keine Typzulassung, Zertifizierung bzw. nach nationalem Baurecht erforderliche bauaufsichtliche Zulassung des Produktes dar.

*The classification report has been carried out on the basis of reaction to fire tests according to DIN EN 13501-1:2010 but does not represent a type approval, certification or another general technical approval of the product according to national building regulations, respectively.*

Dipl.-Ing. (BA) R. Piatkowiak  
Verantwortlicher Bearbeiter  
Engineer in charge